



|                                 |                                   |                                  |                    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>(A)</b><br>M6X 55mm<br>17pcs | <b>(B)</b><br>M3 .5X25mm<br>12pcs | <b>(C)</b><br>M3 .0X16mm<br>9pcs | <b>(D)</b><br>2pcs |
| <b>1</b><br>1pcs                | <b>2</b><br>1pcs                  | <b>3</b><br>1pcs                 | <b>4</b><br>1pcs   |
| <b>5</b><br>4pcs                | <b>6</b><br>2pcs                  | <b>7</b><br>1pcs                 | <b>8</b><br>2pcs   |
| <b>9</b><br>1pcs                | <b>10</b><br>2pcs                 | <b>11</b><br>2pcs                | <b>12</b><br>1pcs  |
| <b>13</b><br>1pcs               | <b>14</b><br>1pcs                 | <b>1</b><br>1pc                  | <b>2</b><br>1pc    |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b><br> | <b>4</b><br> | <b>5</b><br> |
| <b>6</b><br> | <b>7</b><br> | <b>8</b><br> |

(DE) Um die Lebensdauer des Stalles zu verlängern, sollte das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandelt werden. Der beste Standort ist unter einem Vordach an der vom Wetter abgewandten Seite.  
(FR) Pour augmenter la durée de vie de ce produit il convient de réaliser un traitement complémentaire avec une teinture similaire.  
Un emplacement couvert, à l'abri des intempéries serait la meilleure implantation.

(CZ) Pro zvýšení životnosti se doporučuje ošetřit dřevo vhodným ochranným nátěrem. Nejlepší je umístit kurník pod přístřešek, aby se zabránilo přímému vystavení povětrnostním vlivům.